

Information om installation av cistern/hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja

Enligt 4 kap 1–2 §§ NFS 2003:24 och/eller 3 kap 1-2 §§ NFS 2021:10

- Gäller information om installation av cistern med volym på över 1m³ avsedd för dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor.
- Gäller information om installation av cistern eller hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja på mer än 150 liter inom vattenskyddsområde.

Sökande

Namn/Företag	Organisations-/personnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Ort
Kontaktperson	Telefonnummer	
E-post		

Verksamhet som informationen gäller

Verksamhetens namn om annan än sökande	Verksamhetens organisationsnummer
Verksamhetens telefonnummer	Verksamhetens e-post
Placering inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Cisternens/behållarens placering <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> Helt eller delvis i mark	
Rörledningars placering <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> Inga rörledningar <input type="checkbox"/> i eller under golv	
Avstånd, anges om placeringen är inom 100 meter från vattenförekomst _____ m till dricksvattenbrunn _____ m till vattendrag/dike _____ m till dagvattenbrunn	
Underlag cisternen eller brandfarlig vätska ska placeras på (t.ex. betong, asfalt, gräs, grus)	

Uppgifter om placering av cistern eller behållare

Innehåll <input type="checkbox"/> Dieselolja <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Spillolja <input type="checkbox"/> Bensin Annat:
Typ av cistern/behållare <input type="checkbox"/> S-cistern (ej korrosionsbeständig) <input type="checkbox"/> K-cistern (korrosionsbeständig)



Annat:		
Tillverkningsår	Material cisternen är gjord av: <input type="checkbox"/> Stål <input type="checkbox"/> Plast Annat:	Volym m ³
Cisterns sekundära skydd <input type="checkbox"/> Dubbelmantlad <input type="checkbox"/> Invallning <input type="checkbox"/> Tak/väderskydd <input type="checkbox"/> Inget skydd Annat:		
Volym invallning/sekundärt skydd (m ³)		
Rörledningarnas sekundära skydd <input type="checkbox"/> Dubbelmantlade Annat: <input type="checkbox"/> Inget skydd		
Cisternen förses med överfyllnadsskydd <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	Cisternen förses med påkörningsskydd (om ovan mark) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Finns följande skyddsanordningar: <input type="checkbox"/> skyddsanordning för att förhindra och fånga upp spill vid påfyllning, <input type="checkbox"/> skyddsanordning för att förhindra och fånga upp spill som sker via avluftningsrör, <input type="checkbox"/> skyddsanordning för att förhindra och fånga upp spill vid tankningsplats, <input type="checkbox"/> spillzon eller motsvarande är utformad och dimensionerad för att hantera den volym som cisternen rymmer eller som anläggningen kräver <input type="checkbox"/> röranslutningarna mot cistern i mark ligger i tät samlingsbrunn eller motsvarande så att det går att fånga upp spill.		

Följande uppgifter ska bifogas:

Följande måste ingå i ansökan:

- Skalenlig karta/situationsplan som visar placering av cistern, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag/ dike samt dagvattenbrunnar. Med närliggande menas inom ca 100 m.
- Kopia på en tillverknings- eller installationskontrollrapport eller senaste besiktningsprotokoll

Information om installation av cistern inom vattenskyddsområde

Information om installation ska skickas till tillsynsmyndigheten senast 4 veckor innan installation påbörjas, enligt 3 kap. 1 § NFS 2021:10.

Information om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja

Information ska skickas till tillsynsmyndigheten i god tid, helst 6 veckor innan hantering påbörjas, enligt 4 kap 1–2 §§ NFS 2003:24.

Efter installation ska kontroll av det sekundära skyddet ska utföras i samband med installationskontroll av en cistern med anslutna rör- och slangledningar enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, Protokoll ska skickas in till tillsynsmyndigheten

Information

- Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslag. Läs mer på www.trollhattan.se/dataskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel. 0520-49 50 00, för mer information.
- Handläggningen är avgiftsfri.
- Ansökan skickas till samhallsbyggnad@trollhattan.se eller per post.

Förenklad delgivning

I detta ärende kan Samhällsbyggnadsförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss.

Signatur

Underskrift	Datum
Namnförtydligande	